

Memo

PZDT-M-01353 -ontw

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan
Ronald
Leo/Kor/Yvo

Van
-piet
Datum
27 november 2001
Onderwerp
dimensionering kreukelberm Lage Tafel

Doorkiesnummer
-403
Bijlage(n)
-

Naar aanleiding van het Toetsgroepverslag:

"Omdat een geopeneteerde kreukelberm de filterwerking van de glooiing daarboven kan blokkeren het advies om met de beheerder te praten over een lichtere sortering breuksteen waarbij enige schade wordt geaccepteerd."

Overleg met Bas van Liere:

De vrees voor een afdichtende laag van asfaltmortel onder een patroongepeneteerde kreukelberm wordt niet gedeeld. De ervaring is dat het in die lagere zone eerder moeilijk is om tot onderin te penetreren dan dat er teveel onderin als afdichtende laag terecht komt. De filterende werking van de kreukelberm ter voorkoming van drukopbouw in de vol-en-zat overlaging daarboven, blijft behouden. Het terugvallen op een lichtere breuksteensortering wordt pas als een optie beschouwd als de in voorbereiding zijnde nieuwe rekenregel daartoe aanleiding geeft.

Meetdienst Zeeland
Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen
zoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 20 00
Telefax (0118) 47 27 72

bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen



005937 2001 PZDT-M-01353 ontw
g Lagdimensionering kreukelberm Lage tafel Borssele