

Memo

PZOT-M-01353 -ontw

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

[Redacted]

Van

[Redacted]

Datum

27 november 2001

Onderwerp

dimensionering kreukelberm Lage Tafel

Doorkiesnummer

-403

Bijlage(n)

-

Naar aanleiding van het Toetsgroepverslag:

"Omdat een geopenetreerde kreukelberm de filterwerking van de glooiing daarboven kan blokkeren het advies om met de beheerder te praten over een lichtere sortering breuksteen waarbij enige schade wordt geaccepteerd."

Overleg met [Redacted]

De vrees voor een afdichtende laag van asfaltmortel onder een patroongepenetreerde kreukelberm wordt niet gedeeld. De ervaring is dat het in die lagere zone eerder moeilijk is om tot onderin te penetreren dan dat er teveel onderin als afdichtende laag terecht komt. De filterende werking van de kreukelberm ter voorkoming van drukopbouw in de voi-en-zat overlaging daarboven, blijft behouden. Het terugvallen op een lichtere breuksteensortering wordt pas als een optie beschouwd als de in voorbereiding zijnde nieuwe rekenregel daartoe aanleiding geeft.

Meetdienst Zeeland

Postadres postbus 5116, 4380 KC Vlissingen

zoekadres Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Telefoon (0118) 42 20 00

Telefax (0118) 47 27 72

bereikbaar in 10 minuten te voet vanaf station Vlissingen



005937 2001 PZDT-M-01353 ontw
g Lagdimensionering kreukelberm Lage tafel Borssele